

VADO SL 5.0 EQ

CHF 4,699.00



Tarmac Black / Cast Battleship / Black Reflective

Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 5.0 EQ eignet sich am besten für den täglichen Arbeitsweg, schnelle Besorgungen und die Fortbewegung in der Stadt. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Die DRYTECH-Schutzbleche halten Wasser- und Schmutzspritzer fern, und ein serienmäßiger Gepäckträger ist immer für deine Taschen und Gepäckstücke bereit. Das Turbo Connect-Display macht es einfach, Fahrinformationen abzulesen. Dieses Rad ist die Lösung, wenn es um lokale Transportmöglichkeiten geht.

- Integriertes Turbo Connect-Display zur schnellen und sicheren Anzeige wichtiger Fahrdaten
- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Leichte und steife Premium-Carbon-Gabel mit Boost™ und 12x110 mm Steckachse
- Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern
- Hochwertige, hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- Racktime kompatibler Gepäckträger für deine Fahrradtaschen und DRYTECH-Schutzbleche, die Wasser- und Schmutzspritzer fern halten
- 12-fach Shimano SLX-Schaltung und XT-Werfer für eine präzise und langlebige Gangschaltung mit geringem Gewicht
- Die DT Swiss R500 Laufrädern gepaart mit schnell rollenden, griffigen Nimbus II Sport Reflect 700 Reifen mit BlackBelt-Pannenschutz und reflektierenden Akzenten zur Erhöhung der Sichtbarkeit

VADO SL 5.0 EQ	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	626	660	696
Reach (mm)	378	401	415	424
Steuerrohrlänge (mm)	185	217	250	285
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70.5	71	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	270	270
Tretlager-Absenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	67	64	61
Gabellänge (mm)	390	390	390	390
Gabelversatz / Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	626	655	675	690
Kettenstreben-Länge (mm)	445	445	445	445
Radstand (mm)	1062	1091	1110	1126
Oberrohrlänge horizontal (mm)	554	587	610	630
Überstandshöhe (mm)	770	790	815	840
Sitzrohrlänge (mm)	415	446.5	494.5	535
Sitzrohrwinkel (degrees)	73.5	73.5	73.5	73.5
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbauhöhe (mm)	60	75	75	90
Sattelhöhe (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics
GABEL	Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork
VORBAU	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount
LENKER	Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Targa, lock-on
BREMSE VORNE	Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
BREMSE HINTEN	Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed
SCHALTHEBEL	Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD
KASSETTE	Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t
KETTE	Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link
KURBELGARNITUR	Praxis, Forged alloy M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	Praxis, 44t, 104BCD
FELGEN	DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth
VORDERRADNABE	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm
HINTERREIFEN	Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm
SATTEL	Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SCHEINWERFER	Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V
RÜCKLICHT	Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
GEPÄCKTRÄGER	Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg
SCHUTZBLECHE	Specialized DryTech, Aluminum
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93920-3102	VADO SL 5.0 EQ	Tarmac Black / Cast Battleship / Black Reflective	S
93920-3103			M
93920-3104			L
93920-3105			XL

VADO SL 5.0

CHF 4,499.00



Brushed Aluminum / Black Reflective

Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 5.0 eignet sich am besten für Workouts, Fahrten jenseits ausgetretener Pfade und Last-Minute-Abenteuer. Alles, was du tun musst, ist aufzusteigen und loszufahren. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Das Turbo-Connect-Display macht es einfach, Fahrtinformationen abzulesen. Außerdem rollen die Pathfinder Reifen schnell und mit viel Grip sowohl auf, als auch abseits befestigter Wege.

- Integriertes Turbo Connect-Display zur schnellen und sicheren Anzeige wichtiger Fahrdaten
- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Leichte und steife Premium-Carbon-Gabel mit Boost™ und 12x110 mm Steckachse
- Das Future Shock 1.5-System reduziert Stöße von unebenen Straßen und Schlaglöchern
- Hochwertige, hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 12-fach Shimano SLX-Schaltung und XT-Werfer für eine präzise und langlebige Gangschaltung mit geringem Gewicht
- DT Swiss R500 Laufräder gepaart mit schnell rollenden, griffigen Specialized Pathfinder 38c Reifen

VADO SL 5.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	626	660	696
Reach (mm)	378	401	415	424
Steuerrohrlänge (mm)	185	217	250	285
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70.5	71	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	270	270
Tretlager-Absenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	67	64	61
Gabellänge (mm)	390	390	390	390
Gabelversatz / Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	626	655	675	690
Kettenstreben-Länge (mm)	445	445	445	445
Radstand (mm)	1062	1091	1110	1126
Oberrohrlänge horizontal (mm)	554	587	610	630
Überstandshöhe (mm)	770	790	815	840
Sitzrohrlänge (mm)	415	446.5	494.5	535
Sitzrohrwinkel (degrees)	73.5	73.5	73.5	73.5
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbauhöhe (mm)	60	75	75	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics
GABEL	Future Shock 1.5, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat mount disc, carbon fork
VORBAU	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount
LENKER	Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Targa, lock-on
BREMSE VORNE	Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
BREMSE HINTEN	Tektro HD-R510, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano XT, Shadow Plus, SGS Cage, 12-speed
SCHALTHABEL	Shimano SLX, Rapidfire Plus, 12-speed, w/o OGD
KASSETTE	Shimano SLX, Hyperglide+, 12-speed, 10-45t
KETTE	Shimano SLX, 12-speed, w/Quick Link
KURBELGARNITUR	Praxis, Forged alloy M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	Praxis, 44t, 104BCD
FELGEN	DT Swiss R500 disc, 22mm internal width, 23mm internal depth
VORDERRADNABE	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Specialized Pathfinder Sport, 700x38c
HINTERREIFEN	Specialized Pathfinder Sport, 700x38c
SATTEL	Bridge Sport, hollow cr-mo rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, single bolt, 21mm offset, 27.2mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, incl. TCD Computer
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Stealth Stem, Light Insert
SCHEINWERFER	Lezyne Ebike Power STVZO E115, 310Lumens, 12V
RÜCKLICHT	Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93920-3002	VADO SL 5.0	Brushed Aluminum / Black Reflective	S
93920-3003			M
93920-3004			L
93920-3005			XL

VADO SL 4.0 EQ

CHF 3,599.00



Dove Gray / Acid Lava / Cast Black Reflective



Navy / White Mountains Reflective

Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 4.0 EQ eignet sich am besten für den täglichen Arbeitsweg, schnelle Besorgungen und die Fortbewegung in der Stadt. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Die DRYTECH-Schutzbleche halten Wasser- und Schmutzspritzer fern, und ein serienmäßiger Gepäckträger ist immer für deine Taschen und Gepäckstücke bereit. Dieses Rad ist die Lösung, wenn es um lokale Transportmöglichkeiten geht.

- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Racktime-kompatibler Gepäckträger für deine Fahrradtaschen und DRYTECH-Schutzbleche, die Wasser- und Schmutzspritzer fern halten
- Hochwertiger, leichter E5-Aluminium-Rahmen
- Interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, reflektierende Grafiken
- Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 10-fach Shimano Deore-Schaltung für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Die DT Swiss R500 Laufrädern gepaart mit schnell rollenden, griffigen Nimbus II Sport Reflect 700 Reifen mit BlackBelt-Pannenschutz und reflektierenden Akzenten zur Erhöhung der Sichtbarkeit

VADO SL 4.0 EQ	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	626	660	696
Reach (mm)	378	401	415	424
Steuerrohrlänge (mm)	185	217	250	285
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70.5	71	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	270	270
Tretlager-Absenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	67	64	61
Gabellänge (mm)	390	390	390	390
Gabelversatz / Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	626	655	675	690
Kettenstreben-Länge (mm)	445	445	445	445
Radstand (mm)	1062	1091	1110	1126
Oberrohrlänge horizontal (mm)	554	587	610	630
Überstandshöhe (mm)	770	790	815	840
Sitzrohrlänge (mm)	415	446.5	494.5	535
Sitzrohrwinkel (degrees)	73.5	73.5	73.5	73.5
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbaulänge (mm)	60	75	75	90
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics
GABEL	Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front-rack-compatible
VORBAU	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount
LENKER	Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Targa, lock-on
BREMSE VORNE	Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm
BREMSE HINTEN	Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display
KASSETTE	Shimano Deore, 10spd, 11-42t
KETTE	KMC e10S, 10-speed w/ Missing Link™
KURBELGARNITUR	Praxis, Forged alloy M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	Praxis, 44t, 104BCD
FELGEN	700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width
VORDERRADNABE	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm
HINTERREIFEN	Nimbus II Sport Reflect, 700x38mm
SATTEL	Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Stealth Stem, Light Insert
SCHWINNERWERFER	Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V
RÜCKLICHT	Lezyne Ebike Rear Fender STVZO, 11Lumens, 12V
STÄNDER	Specialized kickstand, 40mm mount
GEPÄCKTRÄGER	Turbo SL Rack, Closed Platform, direct fender mount, Racktime-compatible, 15kg
SCHUTZBLECHE	Specialized DryTech, Aluminum
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93920-5302	VADO SL 4.0 EQ	Dove Gray / Acid Lava / Cast Black Reflective	S
93920-5303			M
93920-5304			L
93920-5305			XL
93920-5402	VADO SL 4.0 EQ	Navy / White Mountains Reflective	S
93920-5403			M
93920-5404			L

VADO SL 4.0 EQ

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93920-5405	VADO SL 4.0 EQ	Navy / White Mountains Reflective	XL

VADO SL 4.0

CHF 3,399.00



Crimson Red Tint / Black Reflective

SATIN NEARLY BLACK / BLACK REFLECTIVE

Es gibt kein anderes E-Bike mit dieser Fahrqualität, Reichweite und Leistung bei einem Gewicht, das so gering ist, dass es noch leicht zu Tragen ist. Das Turbo Vado SL 4.0 eignet sich am besten für Workouts, Fahrten jenseits ausgetretener Pfade und Last-Minute-Abenteuer. Alles, was du tun musst, ist aufzusteigen und loszufahren. Extra helle, integrierte Lichter vorne und hinten sorgen dafür, besser zu sehen und gesehen zu werden. Außerdem rollen die Pathfinder Reifen schnell und mit viel Grip sowohl auf, als auch abseits befestigter Wege.

- Vollständig integrierte und sichere Batterie von Specialized mit 320 Wh und optionaler Range Extender-Kompatibilität für eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern
- Specialized SL 1.1 Motor, Spitzenleistung 240 W bei 35 Nm, 2x-Du (180% Unterstützung), unterstützt bis zu 25 km/h
- Hochwertiger, leichter E5-Aluminium-Rahmen
- Interne Kabelführung, Schutzblech- und Gepäckträgerhalterungen, reflektierende Grafiken
- Hochwertige hydraulische Scheibenbremsen für maximale Bremskraft
- Helle, integrierte Front- und Rückbeleuchtung
- 10-fach Shimano Deore-Schaltung für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Langlebige Leichtmetallfelgen gepaart mit schnell rollenden, griffigen Specialized Pathfinder 38c Reifen, die mit der firmeneigenen Gripton®-Gummimischung ausgestattet sind und auf Schotter ebenso gut wie auf Asphalt performen

VADO SL 4.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	595	626	660	696
Reach (mm)	378	401	415	424
Steuerrohrlänge (mm)	185	217	250	285
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	70.5	71	71.5
Tretlagerhöhe (mm)	270	270	270	270
Tretlager-Absenkung (mm)	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	71	67	64	61
Gabellänge (mm)	390	390	390	390
Gabelversatz / Offset (mm)	50	50	50	50
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	626	655	675	690
Kettenstreben-Länge (mm)	445	445	445	445
Radstand (mm)	1062	1091	1110	1126
Oberrohrlänge horizontal (mm)	554	587	610	630
Überstandshöhe (mm)	770	790	815	840
Sitzrohrlänge (mm)	415	446.5	494.5	535
Sitzrohrwinkel (degrees)	73.5	73.5	73.5	73.5
Kurbellänge (mm)	170	172.5	172.5	175
Lenkerbreite (mm)	680	680	680	680
Vorbauhöhe (mm)	60	75	75	90
Sattellbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	E5 Aluminum, Fitness/Transportation Geometry, bottom bracket motor mount, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Smooth Welds, reflective graphics
GABEL	Rigid full aluminum disc, Boost™ 12x110mm, front-rack-compatible
VORBAU	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD-W mount
LENKER	Stout Mini Rise, alloy, 9-degree backsweep, 15mm rise, 31.8mm
LENKERGRIFFE	Specialized Body Geometry Targa, lock-on
BREMSE VORNE	Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm
BREMSE HINTEN	Tektro HD-R290, hydraulic disc, 160mm
SCHALTWERK	Shimano Deore, Shadow Plus, GS cage, 10-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Deore, RapidFire Plus, 10-speed w/ Optical Gear Display
KASSETTE	Shimano Deore, 10spd, 11-42t
KETTE	KMC e10S, 10-speed w/ Missing Link™
KURBELGARNITUR	Praxis, Forged alloy M30, custom offset
KETTENBLÄTTER	Praxis, 44t, 104BCD
FELGEN	700c disc, 22mm rim depth, 21mm internal width
VORDERRADNABE	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 12x110mm, Center Lock™, 24h
HINTERRADNABE	Specialized alloy rear hub disc, Center Lock™, sealed cartridge bearings, 12x148mm, 28h
SPEICHEN	DT Swiss Industry
VORDERREIFEN	Specialized Pathfinder Sport, 700x38c
HINTERREIFEN	Specialized Pathfinder Sport, 700x38c
SATTEL	Bridge Sport, Steel rails, 155/143mm
SATTELSTÜTZE	Specialized, alloy, dual-bolt, 25mm offset, 27.2mm
MOTOR	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
DISPLAY	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
AKKU	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
LADEGERÄT	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
KABELBAUM	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Stealth Stem, Light Insert
SCHWEINWERFER	Lezyne Ebike Hecto STVZO E65, 210Lumens, 12V
RÜCKLICHT	Specialized integrated saddle mount, LED Technology, 12V
KLINGEL	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
93920-5102	VADO SL 4.0	SATIN NEARLY BLACK / BLACK REFLECTIVE	S
93920-5103			M
93920-5104			L
93920-5105			XL
93920-5002	VADO SL 4.0	Crimson Red Tint / Black Reflective	S
93920-5003			M
93920-5004			L
93920-5005			XL