

TURBO TERO 5.0

CHF 5,900.00



RED ONYX/SMOKE

Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.

- Der Turbo Full Power 2.2 Motor und die 710 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen vom Tero 5.0 und verstärken deine Kraft mit dem Faktor 4. Damit kannst du deine Möglichkeiten ausweiten und steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den Micro Tune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29" Laufräder mit 2,3" Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet. Die hydraulische Sattelstütze sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit.
- Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer-Montagepunkte. Anhänger- und Kindersitz-kompatibel.

TURBO TERO 5.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	637	651	664	687
Reach (mm)	405	426	446	462
Headtube Length (mm)	135	150	165	190
Headtube Angle (°)	66.4	66.4	66.4	66.4
BB Height (mm)	313	313	313	313
BB Drop (mm)	57	57	57	57
Trail (mm)	114	114	114	114
Fork Length (full) (mm)	516	516	516	516
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Front Center (mm)	709	736	761	787
Chainstay Length (mm)	470.4	470.4	470.4	470.4
Wheelbase (mm)	1173	1200	1226	1252
Toptube Length (horizontal) (mm)	589	620	650	680
Bike Standover Height (mm)	773	807	807	835
Seat Tube Length (mm)	400	450	460	500
Seat Tube Angle (Virtual) (°)	73.9	73.4	72.9	72.4
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	720	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Sattellbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	360	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
Frame	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount
Fork	Rockshox Recon Silver RL, 110mm travel, Motion-Control
Stem	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Handlebars	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Front Brake	SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
Rear Brake	SRAM G2 RS, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Rear Derailleur	SRAM GX, long cage, 11-speed
Shift Levers	SRAM S700, single-click lever
Cassette	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Chain	KMC e11T, 11-speed w/ Missing Link™
Crankset	Custom alloy forged crankarms
Chainrings	Praxis, 36T, 104BCD
Pedals	Specialized platform pedal
Rims	Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific
Front Hub	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h
Rear Hub	Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h
Spokes	DT Swiss Industry
Front Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Rear Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Inner Tubes	Presta, 48mm valve
Saddle	Rivo Sport, steel rails, 155mm
SeatPost	TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm
Seat Binder	Specialized Alloy, 34.9mm
Motor	Specialized 2.2, 90Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
UI/Remote	MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages
Battery	Specialized U2-710, 710Wh
Charger	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiring Harness	Custom wire harness
Bell	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95122-3102	TERO 5.0 NB	RED ONYX/SMOKE	S
95122-3103			M
95122-3104			L
95122-3105			XL

TURBO TERO 4.0 EQ

CHF 5,500.00



BLACK/BLACK



REDWOOD/BLACK

Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.

- Der Turbo Full Power 2.0 Motor und die 710 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen des Tero 4.0 und verstärken deine Kraft mit dem Faktor 4. Damit kannst du deine Möglichkeiten ausweiten und steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den Micro Tune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29" Laufräder mit 2,3" Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet. Die hydraulische Sattelstütze sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit.
- Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Ausgestattet mit unseren DRYTECH Schutzblechen, LED Front- und Rücklicht und bis zu 27 kg Zulademöglichkeit auf dem HD Gepäckträger. Dieser Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen, außerdem kann ein passender Anhänger gezogen werden.

TURBO TERO 4.0 EQ	S	M	L	XL
Stack (mm)	637	651	664	687
Reach (mm)	405	426	446	462
Headtube Length (mm)	135	150	165	190
Headtube Angle (°)	66.4	66.4	66.4	66.4
BB Height (mm)	313	313	313	313
BB Drop (mm)	57	57	57	57
Trail (mm)	114	114	114	114
Fork Length (full) (mm)	516	516	516	516
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Front Center (mm)	709	736	761	787
Chainstay Length (mm)	470.4	470.4	470.4	470.4
Wheelbase (mm)	1173	1200	1226	1252
Toptube Length (horizontal) (mm)	589	620	650	680
Bike Standover Height (mm)	773	807	807	835
Seat Tube Length (mm)	400	450	460	500
Seat Tube Angle (Virtual) (°)	73.9	73.4	72.9	72.4
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	720	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	75
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	360	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
Frame	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount
Fork	Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel, Motion-Control
Stem	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount
Handlebars	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Grips	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
Front Brake	SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
Rear Brake	SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Rear Derailleur	SRAM NX, 11-speed
Shift Levers	SRAM NX, 11-speed trigger
Cassette	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Chain	KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™
Crankset	Custom alloy forged crankarms
Chainrings	Praxis, 40T, 104BCD
Pedals	Specialized platform pedal
Rims	Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific
Front Hub	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h
Rear Hub	Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h
Spokes	DT Swiss Industry
Front Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Rear Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Inner Tubes	Presta, 48mm valve
Saddle	Rivo Sport, steel rails, 155mm
SeatPost	TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm
Seat Binder	Alloy, bolt-type, 34.9mm
Motor	Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
UJ/Remote	MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages
Battery	Specialized U2-710, 710Wh
Charger	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiring Harness	Custom wire harness
Headlight	Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V
Taillight	Spanninga Commuter Glow XE, 12V
Chaincase	custom chaincover
Kickstand	Specialized kickstand, 40mm mount
Rack	Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load
Fenders	Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, alloy fenderstays
Bell	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95122-5202	TERO 4.0 EQ NB	BLACK/BLACK	S
95122-5203			M
95122-5204			L
95122-5205			XL
95122-5302	TERO 4.0 EQ NB	REDWOOD/BLACK	S
95122-5303			M
95122-5304			L
95122-5305			XL

TURBO TERO 4.0 STEP-THROUGH EQ

CHF 5,500.00



BLACK/BLACK



REDWOOD/BLACK

Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.

- Der Turbo Full Power 2.0 Motor und die 710 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen des Tero 4.0 und verstärken deine Kraft um das 4-fache. Damit kannst du deinen Radius erweitern, steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet, ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den Micro Tune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29" Laufräder mit 2,3" Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet. Die hydraulische Sattelstütze sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit.
- Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Ausgestattet mit unseren DRYTECH Schutzblechen, LED Front- und Rücklicht und bis zu 27 kg Zulademöglichkeit auf dem HD Gepäckträger. Dieser Gepäckträger ist kompatibel mit Kindersitzen, außerdem kann ein passender Anhänger gezogen werden.

TURBO TERO 4.0 STEP-THROUGH EQ

	S	M	L	XL
Stack (mm)	637	651	664	687
Reach (mm)	405	426	446	462
Headtube Length (mm)	135	150	165	190
Headtube Angle (°)	66.4	66.4	66.4	66.4
BB Height (mm)	313	313	313	313
BB Drop (mm)	57	57	57	57
Trail (mm)	114	114	114	114
Fork Length (full) (mm)	516	516	516	516
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Front Center (mm)	709	736	761	787
Chainstay Length (mm)	470.4	470.4	470.4	470.4
Wheelbase (mm)	1173	1200	1226	1252
Toptube Length (horizontal) (mm)	589	620	650	680
Bike Standover Height (mm)	658	655	655	664
Seat Tube Length (mm)	400	450	460	500
Seat Tube Angle (Virtual) (°)	73.9	73.4	72.9	72.4
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	720	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	75	75
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	360	400	400	400

SPECS

Technische Änderungen vorbehalten.

Frame	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount
Fork	Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel, Motion-Control
Stem	Specialized Stealth Stem, alloy, 14 deg, 31.8mm, integrated TCD mount
Handlebars	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Grips	Specialized Body Geometry Contour, lock-on
Front Brake	SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
Rear Brake	SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Rear Derailleur	SRAM NX, 11-speed
Shift Levers	SRAM NX, 11-speed trigger
Cassette	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Chain	KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™
Crankset	Custom alloy forged crankarms
Chainrings	Praxis, 40T, 104BCD
Pedals	Specialized platform pedal
Rims	Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific
Front Hub	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h
Rear Hub	Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h
Spokes	DT Swiss Industry
Front Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Rear Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Inner Tubes	Presta, 48mm valve
Saddle	Rivo Sport, steel rails, 155mm
SeatPost	TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm
Seat Binder	Alloy, bolt-type, 34.9mm
Motor	Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
Ul/Remote	MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages
Battery	Specialized U2-710, 710Wh
Charger	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiring Harness	Custom wire harness
Headlight	Lezyne EBIKE MINI STVZO E65, 210 Lumen, 12V
Taillight	Spanninga Commuter Glow XE, 12V
Chaincase	custom chaincover
Kickstand	Specialized kickstand, 40mm mount
Rack	Specialized rack, MIK HD interface, built-in pannier mounts, 27kg max load
Fenders	Specialized DRYTECH fenders, 65mm width, alloy fenderstays
Bell	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95122-6202	TERO 4.0 STEP THROUGH EQ NB	BLACK/BLACK	S
95122-6203			M
95122-6204			L
95122-6205			XL
95122-6302	TERO 4.0 STEP THROUGH EQ NB	REDWOOD/BLACK	S
95122-6303			M
95122-6304			L
95122-6305			XL

TURBO TERO 4.0

CHF 5,200.00



BLACK/BLACK

Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.

- Der Turbo Full Power 2.0 Motor und die 710 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen vom Tero 4.0 und verstärken deine Kraft mit dem Faktor 4. Damit kannst du deine Möglichkeiten ausweiten und steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den Micro Tune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29" Laufräder mit 2,3" Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet. Die hydraulische Sattelstütze sorgt außerdem für zusätzliche Sicherheit.
- Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer-Montagepunkte. Anhänger- und Kindersitz-kompatibel.

TURBO TERO 4.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	637	651	664	687
Reach (mm)	405	426	446	462
Headtube Length (mm)	135	150	165	190
Headtube Angle (°)	66.4	66.4	66.4	66.4
BB Height (mm)	313	313	313	313
BB Drop (mm)	57	57	57	57
Trail (mm)	114	114	114	114
Fork Length (full) (mm)	516	516	516	516
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Front Center (mm)	709	736	761	787
Chainstay Length (mm)	470.4	470.4	470.4	470.4
Wheelbase (mm)	1173	1200	1226	1252
Toptube Length (horizontal) (mm)	589	620	650	680
Bike Standover Height (mm)	773	807	807	835
Seat Tube Length (mm)	400	450	460	500
Seat Tube Angle (Virtual) (°)	73.9	73.4	72.9	72.4
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	720	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Sattellbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	360	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
Frame	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount
Fork	Rockshox Recon Silver TK, 110mm travel, Motion-Control
Stem	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Handlebars	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Front Brake	SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 200mm
Rear Brake	SRAM Guide T, 4-piston caliper, hydraulic disc, 180mm
Rear Derailleur	SRAM NX, 11-speed
Shift Levers	SRAM NX, 11-speed trigger
Cassette	SRAM PG-1130, 11-speed, 11-42t
Chain	KMC e11S, 11-speed w/ Missing Link™
Crankset	Custom alloy forged crankarms
Chainrings	Praxis, 36T, 104BCD
Pedals	Specialized Body Geometry Fitness, platform, plastic
Rims	Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific
Front Hub	Specialized alloy front hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 15x110mm thru-axle, 32h
Rear Hub	Specialized alloy rear hub disc, sealed cartridge bearings, 6-bolt, 12x148mm thru-axle, 32h
Spokes	DT Swiss Industry
Front Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Rear Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Inner Tubes	Presta, 48mm valve
Saddle	Rivo Sport, steel rails, 155mm
SeatPost	TranzX Dropper, 30.9mm, S: 100mm, M-XL: 120mm
Seat Binder	Alloy, bolt-type, 34.9mm
Motor	Specialized 2.0, 70Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
UI/Remote	MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages
Battery	Specialized U2-710, 710Wh
Charger	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiring Harness	Custom wire harness
Bell	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95122-6002	TERO 4.0 NB	BLACK/BLACK	S
95122-6003			M
95122-6004			L
95122-6005			XL

TURBO TERO 3.0

CHF 3,600.00



OAK GREEN METALLIC/SMOKE



WHITE MOUNTAINS/GUNMETAL

Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.

- Der Turbo Full Power 2.0E Motor und die 530 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen vom Tero 3.0 und verstärken deine Kraft mit dem Faktor 4. Damit kannst du deine Möglichkeiten ausweiten und steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration und Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den Micro Tune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29" Laufräder mit 2,3" Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet.
- Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer-Montagepunkte. Anhänger- und Kindersitz-kompatibel.

TURBO TERO 3.0	S	M	L	XL
Stack (mm)	637	651	664	687
Reach (mm)	405	426	446	462
Headtube Length (mm)	135	150	165	190
Headtube Angle (°)	66.4	66.4	66.4	66.4
BB Height (mm)	313	313	313	313
BB Drop (mm)	57	57	57	57
Trail (mm)	114	114	114	114
Fork Length (full) (mm)	516	516	516	516
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Front Center (mm)	709	736	761	787
Chainstay Length (mm)	470.4	470.4	470.4	470.4
Wheelbase (mm)	1173	1200	1226	1252
Toptube Length (horizontal) (mm)	589	620	650	680
Bike Standover Height (mm)	773	807	807	835
Seat Tube Length (mm)	400	450	460	500
Seat Tube Angle (Virtual) (°)	73.9	73.4	72.9	72.4
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	720	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	300	400	400	400

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
Frame	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount
Fork	SR Suntour XCM32, 110mm travel, lockout
Stem	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Handlebars	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Front Brake	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
Rear Brake	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
Rear Derailleur	Shimano Alivio, SGS, 9-speed
Shift Levers	Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display
Cassette	Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t
Chain	KMC e9T, 9-speed w/ Missing Link™
Crankset	Custom alloy forged crankarms
Chainrings	Praxis, 36T, 104BCD
Pedals	Specialized platform pedal
Rims	Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific
Front Hub	Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h
Rear Hub	Shimano MT400-B, Centerlock, 12x148 Boost, 32h
Spokes	DT Swiss Industry
Front Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Rear Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Inner Tubes	Presta, 48mm valve
Saddle	Rivo Sport, steel rails, 155mm
SeatPost	Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm
Seat Binder	Alloy, bolt-type, 34.9mm
Motor	Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
UI/Remote	MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages
Battery	Specialized U2-530, 530Wh
Charger	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiring Harness	Custom wire harness
Bell	Simple bell

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
95122-8002	TERO 3.0 NB	OAK GREEN METALLIC/SMOKE	S
95122-8003			M
95122-8004			L
95122-8005			XL
95122-8102	TERO 3.0 NB	WHITE MOUNTAINS/GUNMETAL	S
95122-8103			M
95122-8104			L
95122-8105			XL

TURBO TERO 3.0 STEP-THROUGH

CHF 3,600.00



OAK GREEN METALLIC/SMOKE



WHITE MOUNTAINS/GUNMETAL

Das neue Turbo Tero ist ein elektrisch angetriebenes Mountainbike für den täglichen Einsatz. Ein Mountainbike, mit dem du commuten kannst. Ein Commuter-Bike, mit dem du auf Tour gehen kannst. Ein Touren-Bike, mit dem du das Gepäck transportieren kannst. Ein echter Do-It-All Superhero, das Tero vereint die Specialized MTB-DNA und führende E-Bike Technologie. Die Stärke des Tero ist die Fusion von Kraft, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit. Diese Stärken ergeben ein Bike, mit dem du überall fahren und Spaß haben kannst.

- Der Turbo Full Power 2.0E Motor und die 530 Wh Batterie sind voll integriert in dem Aluminium-Rahmen vom Tero 3.0 und verstärken deine Kraft mit dem Faktor 4. Damit kannst du deine Möglichkeiten ausweiten und steile Anstiege bewältigen, deine Einkäufe transportieren und deine Kinder zur Schule bringen. Was den Motor aber hauptsächlich zu anderen Motoren unterscheidet ist die hohe Effizienz und nahtlose Integration sowie Verschmelzung mit deiner eigenen Kraft.
- Die Mission Control App in Verbindung mit dem Master Mind TCDw lassen das Bike und die Software auf deine Bedürfnisse einstellen. Alle drei Fahrmodi können somit in der Unterstützung und der Peak Power angepasst werden, um die Reichweite zu maximieren. Außerdem lässt sich über den Micro Tune Mode die Unterstützung um 10% Schritte während der Fahrt anpassen.
- Die Mountainbike DNA im Tero vermittelt Kontrolle und Zuverlässigkeit. Aggressive und gut rollende 29" Laufräder mit 2,3" Ground Control Reifen liefern den nötigen Grip in jeder Situation. In Verbindung mit den starken SRAM Scheibenbremsen und 110 mm Federung an der Front bist du für Trails gewappnet.
- Turbo System Diebstahlschutz - Mit der Mission Control App kann der Motor gesperrt und der Bewegungssensor aktiviert werden. Dieser Schutz kann ausschließlich von der Besitzerin oder dem Besitzer wieder deaktiviert werden.
- Schutzbleche, Gepäckträger und Seitenständer-Montagepunkte. Anhänger- und Kindersitz-kompatibel.

TURBO TERO 3.0 STEP-THROUGH

	S	M	L	XL
Stack (mm)	637	651	664	687
Reach (mm)	405	426	446	462
Headtube Length (mm)	135	150	165	190
Headtube Angle (°)	66.4	66.4	66.4	66.4
BB Height (mm)	313	313	313	313
BB Drop (mm)	57	57	57	57
Trail (mm)	114	114	114	114
Fork Length (full) (mm)	516	516	516	516
Fork Rake/Offset (mm)	44	44	44	44
Front Center (mm)	709	736	761	787
Chainstay Length (mm)	470.4	470.4	470.4	470.4
Wheelbase (mm)	1173	1200	1226	1252
Toptube Length (horizontal) (mm)	589	620	650	680
Bike Standover Height (mm)	658	655	655	664
Seat Tube Length (mm)	400	450	460	500
Seat Tube Angle (Virtual) (°)	73.9	73.4	72.9	72.4
Kurbellänge (mm)	170	170	170	170
Lenkerbreite (mm)	720	750	750	750
Vorbaulänge (mm)	60	60	70	70
Sattelbreite (mm)	155	155	155	155
Länge Sattelstütze (mm)	300	400	400	400

SPECS

Technische Änderungen vorbehalten.

Frame	E5 Aluminum, bottom bracket motor mount, fully integrated & lockable downtube battery, internal cable routing, lock and front rack mount
Fork	SR Suntour XCM32, 110mm travel, lockout
Stem	Stout 3D-forged alloy, 31.8mm, 6-degree rise
Handlebars	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 31.8mm clamp, S 720mm, M-XL 750mm
Front Brake	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
Rear Brake	Shimano BR-MT200, hydraulic disc, 180mm
Rear Derailleur	Shimano Alivio, SGS, 9-speed
Shift Levers	Shimano Alivio, 9-speed w/ Optical Gear Display
Cassette	Shimano CS-HG400, 9-speed, 11-36t
Chain	KMC e9T, 9-speed w/ Missing Link™
Crankset	Custom alloy forged crankarms
Chainrings	Praxis, 36T, 104BCD
Pedals	Specialized platform pedal
Rims	Stout XC 29, 25mm internal width, disc-specific
Front Hub	Shimano MT400, Centerlock, 15x100mm, 32h
Rear Hub	Shimano MT400-B, Centerlock, 12x148 Boost, 32h
Spokes	DT Swiss Industry
Front Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Rear Tire	Ground Control, 2Bliss Ready, 29x2.35"
Inner Tubes	Presta, 48mm valve
Saddle	Rivo Sport, steel rails, 155mm
SeatPost	Specialized, 6061 alloy, 2-bolt clamp, 0mm setback, 30.9mm
Seat Binder	Alloy, bolt-type, 34.9mm
Motor	Specialized 2.0E, 50Nm torque, custom tuned motor, 250W nominal
UI/Remote	MasterMind TCD, w/handlebar remote, built-in anti-theft feature, Bluetooth® connectivity, customizable display pages
Battery	Specialized U2-530, 530Wh
Charger	Custom charger, 42V4A w/ Rosenberger plug, 230V
Wiring Harness	Custom wire harness
Bell	Simple bell

ART.-NR. BESCHREIBUNG FARBE GRÖSSE

95122-8202	TERO 3.0 STEP THROUGH NB	OAK GREEN METALLIC/SMOKE	S
95122-8203			M
95122-8204			L
95122-8205			XL
95122-8302	TERO 3.0 STEP THROUGH NB	WHITE MOUNTAINS/GUNMETAL	S
95122-8303			M
95122-8304			L
95122-8305			XL